ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора весов вагонных электронных серии РД
для статического взвешивания

Дата заполнения: ___.____. 202_ г.

1. Выберите модель весов соответственно методу взвешивания и типу вагонов:

Наименование и модель весов	Тип взвешиваемых вагонов	База вагона, м	СХЕМА ВЕСОВ, № чертежа, основание (фундамент)	Длина участка взвешивания	Длина весов с заездными участками	Ваш выбор
РД 100.7 мод.1007 **РД 150.7** мод.1007	Четырехосные двухтележечные вагоны	**7,3…10,7**	 ТЖКФ.404522.**1007**.Д1 на ж.б.основании	**13,5**	**13,5 м** 4,5+4,5+4,5	☐
РД 100.7 мод.1392 **РД 150.7** мод.1392		**8,65…12,7**	 ТЖКФ.404522.**1392**.Д1 на ж.б.основании	**15,5**	**15,5 м** 5,5+4,5+5,5	☐
РД 100.6 мод.1690 **РД 150.6** мод.1690		**5,8…13,7**	 ТЖКФ.404522.**1690**.Д1 на ж.б.основании	**16,5**	**16,5 м** 4,5+3,0+4,5+4,5	☐
РД 100.4 мод.РД-4.01Ф-РЗХ **РД 150.4** мод.РД-4.01Ф-РЗХ	Вагоны - зерновозы	**7,6…10,2**	 **РД-4.01Ф-РЗХ** на ж.б. основании под разгрузку зерна	**13,0**	**17,0 м** 2,0+4,1+4,8+4,1+2,0	☐
РД 100.7 мод.1666 **РД 150.7 мод.1666**		**10,2…11,8**	 ТЖКФ.404522.**1666**. Д1 на ж.б.основании под разгрузку зерна, между платформами решетчатый настил	**14,55**	**14,55 м** 3,6+7,35+3,6	☐

РД 100.1 мод.? **РД 150.1 мод.?** **РД 200.1 мод.?**	Четырех- и шестиосные двух- и трехтележечные вагоны (вагоны сочлененного типа)	**6,8…10,2**	 ТЖКФ.404522.?.Д1	**21,5**	**26,5 м** 2,5+4,5+4,0+4,5+4,0+4,5+2,5	☐
РД 100.2 мод.2235 **РД 150.2 мод.2235** **РД 200.2 мод.2235**	Четырех-, шести- и восьмиосные вагоны	**7,3…20**	 ТЖКФ.404522.**2235**.Д1	**23**	**23 м** 4,5+5,5+3+5,5+4,5	☐

2. Система измерения:				3. Температурный диапазон эксплуатации			
Аналоговая		Цифровая		-30°C… + 40°C	☐	Другой:	- _____°C … + _____°C
4. Технические и метрологические характеристики							
Максимальная нагрузка	_____ т	Класс точности:	III (средний)	Количество взвешиваний в сутки			
5. Исполнение весов и среда эксплуатации							
На железобетонном основании							
На металлической раме							
Обычное		Категория опасной зоны по ПУЭ или ГОСТ		Категория опасной газовой смеси по ПУЭ или ГОСТ			
Взрывозащищенное							
Агрессивность среды:							
6. Краткая характеристика взвешиваемых грузов							
Твердые	☐	Сыпучие	☐	Жидкие	☐	Другой тип	
7. Типы и модели взвешиваемого подвижного состава по номенклатуре РЖД (обязательно к заполнению)							
База взвешиваемых вагонов	от	_____ мм	до	_____ мм			
8. Краткое описание места установки							
Длина прямолинейного горизонтального участка пути:				Электрифицированный участок пути:			Колея ж/д пути, мм:
до весов (не менее 50 м)		после весов (не менее 50 м)		Да		Нет	Тип рельсов (Р65, Р50, Р43, …)
9. Краткая характеристика грунта							
Глубина промерзания	_____ м	Залегание грунтовых вод	_____ м	_____			

10. Прочие параметры															
Необходимость АРМ (автоматизированного рабочего места)				Расстояние между				Интерфейс связи весового терминала с ПК:				Требуется ли интеграция весов с АСУ ТП предприятия			
				платформой весов и весовым терминалом		весовым терминалом и ПК									
Да		Нет		Не более 50 м (указать)	___ м	указать	___ м	RS-232	☐	RS-485	☐	Да		Нет	

11. В комплект поставки входит стандартное программное обеспечение (ПО). Дополнительные требования к ПО:

12. Если приведенные параметры не соответствуют Вашим потребностям, укажите необходимые параметры, дополнительные требования, Ваши примечания и рекомендации ниже:

13. Информация о заказчике (обязательно к заполнению):	
Полное наименование компании:	
Место (населенный пункт) установки весов:	
Контактное лицо (ФИО) и его должность:	
Телефон / e-mail:	